Unit
ユニットハウス

ユニット型少量危険物保管庫

設置が簡単でスピーディ。
危険物をしっかりガードする少量危険物保管庫。

● 親子ドア仕様

● シャッター仕様

① 10m²以下につき建築確認不要な場合あり
② 移設が可能
③ ISO9001取得工場で生産するため
安定した品質&リーズナブルな価格
④ 天井高が高く圧迫感がありません
⑤ 標示板、消火器等を標準装備

主な標準仕様

溜め升(室内)

安全増防型蛍光灯(室内)


分電盤

防雨型照明スイッチ

ドアクローザー
(親子ドア仕様)

オプション

ステップ

収納棚

電動ベンチレーター

	親子ドア仕様	シャッター仕様
フレーミング	鋼製フレーム	
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.6 不燃認定 NM-8697	
壁	カラー鋼板 t=0.35 内外共 (ポリイソシアヌレート充填)不燃認定NM-2849	カラー鋼板 t=0.27 内外共 (ポリウレタンフォーム充填)
天井	鉄骨下地現し	
床	縞鋼板 t=3.2　根太 C-100×50×20×2.3 @303　鋼製溜め升 300×300×300	
床耐荷重	650kg/m²	
建具	スチール製親子ドア(W1200×H2000)特定防火設備、 ドアクローザー、シリンダー錠	軽量バランスシャッター 防火設備
電機設備	安全増防爆型蛍光灯 32W×1灯、防雨型照明スイッチ、分電盤	
換気設備	ベンチレーター 自然換気式(SUS引火防止網付) スパイラルダクト φ100(SUS t=0.5)、吸気ガラリ付	
サイズ	2,250×3,660　軒高 2,815　天井高 2,294　重量 約1.5t	